

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://eatonfiltr.nt-rt.ru/> || erq@nt-rt.ru

Тип 10-R



Разработанные для жидкостных пробок или тяжелых жидкостей, газожидкостные сепараторы Eaton стандартного размера серии 10-R, ранее известные как Wright Austin, могут быть оснащены большим резервуаром для удовлетворения требований к задержке жидкости. Eaton предлагает компактную модель газожидкостного сепаратора для приложений с ограниченным пространством.

особенности

- Стандартные и компактные модели
- Способен работать с пробками жидкости
- При правильном размере, установке и сливе удаляет до 99% всех уносимых жидкостей и твердых частиц, если размер частиц превышает 10 микрон.
- Изготовлено в соответствии с разделом VIII Кодекса ASME, раздел 1 и имеет кодовую печать.
- Два штуцера для водяного манометра 1/2 "NPT
- Одно вентиляционное соединение 1/2 "NPT
- Нет изнашиваемых движущихся частей, не требуется обслуживания

Параметры

- Стенд поддержки
- Конструкция из углеродистой или нержавеющей стали с внутренними лопастями из нержавеющей стали 304L
- Несколько входов и / или выходов
- Размеры больше 16 дюймов

Двухступенчатая работа

Сепараторы Eaton серии 10-R имеют две ступени для отделения больших объемов жидкости от меньшего объема газа или пара. На первом этапе поток входит во входное отверстие и отклоняется вниз пластиной столкновения, в результате чего он теряет скорость. Это приводит к тому, что большая часть жидкости капает в резервуар. На втором этапе насыщенный влагой газ проходит через лопаточный элемент, где оставшаяся влага отделяется и стекает в резервуар. Сепаратор удаляет все жидкие и твердые уносы, если размер частиц составляет 10 микрон или больше.

Обслуживание и запасные части

Сепараторы Eaton не имеют движущихся частей. Все компоненты либо прикручиваются, либо привариваются. Поэтому списки запчастей недоступны. Сепараторы прикрепляются болтами, резьбой или привариваются к линиям. Они самоочищаются и не нуждаются в смазке или обслуживании. По этой причине руководства по смазке, эксплуатации и техническому обслуживанию недоступны.